

## Descrizione

Finitura acrilica all'acqua per interni, coprente, con pigmenti cromati e perlescenti.

## Utilizzi

Consigliato come finitura decorativa di grande pregio ed effetto.

## Preparazione del supporto

R309 DECORO METALLO si applica su superfici precedentemente preparate con R211 MALTA (a rasare) o con R255 FONDO VERTICAL (a rasare).

## Applicazione

Per ottenere un aspetto più uniforme e un effetto cromato più accentuato, è possibile applicare R309 DECORO METALLO in due mani, utilizzando un plafone (40x140 mm), operando con pennellata casuale ed evitando accumuli di materiale. Il consumo indicativo è di circa 0,15 kg/m<sup>2</sup> per mano.

Attendere l'avvenuta essiccazione tra una mano e l'altra (4-6 ore).

Si consiglia una ripresa a finire con R531 TOP-CLEAR LUCIDO.

# R309 DECORO METALLO

## Dati tecnici

Aspetto	Liquido denso
Peso specifico	1,06 g/cm <sup>3</sup>
Tempo di essiccazione	4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche
Consumo	circa 0,15 kg/m <sup>2</sup>
pH	8,5 - 9
Classificazione VOC (2004/42/CE)	Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I) Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l - contiene VOC: 80 g/l
Magazzinaggio	24 mesi: stoccare il prodotto in confezioni originali, a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

## Note

R309 DECORO METALLO non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

*L'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.*