

QUARZO SFERICO RESINATO

Descrizione

Cristallo di quarzo trattato superficialmente, costituito da sabbia in granulometrie selezionate, resinata per fissare le particelle più fini di silice.

Di seguito alcuni vantaggi dell'utilizzo di R825 QUARZO SFERICO RESINATO:

- Non tende a liberare polvere
- Ha un basso assorbimento e se inserito nei formulati riduce l'addensamento del prodotto
- Inserito nelle malte e nelle vernici, fornisce rinforzo strutturale e riduce il ritiro del prodotto applicato

Utilizzi

Carica rinforzante per rivestimenti in resina per pavimentazioni.

Compatibile con i formulati solvent-free e a base acqua.

Può essere mescolato ai formulati o utilizzato a spolvero sulla resina applicata.

Applicazione

Per un corretto utilizzo consultare la Scheda Tecnica del formulato interessato e il Ciclo applicativo in questione.

Granulometrie

Le granulometrie disponibili di R825 QUARZO SFERICO RESINATO sono le seguenti:

- B0 (0,06 – 0,25 mm)
- B1 (0,10 – 0,50 mm)
- B2 (0,30 – 0,90 mm)
- B3 (0,70 – 1,20 mm)
- MIX I (0,10 – 0,90 mm)



L'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

ErreLAB S.r.l. • Via Volta, 45 • 10040 Druento • TO • Tel. +39 011.9941831 – Fax 800.010165 • www.errelab.com • inforlab@errelab.com
P.IVA e Codice Fiscale 10752720010 • Numero REA 1158980 CCIAA Torino • Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.