

Descrizione

Finitura acrilica monocomponente all'acqua, semicoprente additivata con speciali pigmenti perlescenti e micacei.

Prodotto da utilizzare per ottenere alcuni Effetti di PIETRA CONTINUA.

Fornito pronto all'uso pigmentato come da cartella colori del sistema PIETRA CONTINUA.

Disponibile nelle versioni VELOPIETRA KK (colore nero antracite) e nelle versioni VELOPIETRA Porfido Elegance, Style e Trend (PE, PS, PT) e VELOPIETRA Scisto Elegance, Style e Trend (SE, SS, ST).

Utilizzi

Su supporti realizzati con R303 BASE PIETRA 143, consente di realizzare due effetti a velatura della linea PIETRA CONTINUA: Porfido e Scisto.

Preparazione del supporto

La superficie da ricoprire deve essere preventivamente realizzata con una ripresa di R303 BASE PIETRA 143 applicata secondo le indicazioni del manuale PIETRA CONTINUA.

Tale supporto va carteggiato con carta abrasiva a grana 40 e adeguatamente depolverato prima dell'applicazione di R421 VELOPIETRA.

Preparazione del prodotto

R421 VELOPIETRA è pronto all'uso; ravvivare il prodotto prima dell'utilizzo tramite miscelatore meccanico in modo da ottenere una miscela omogenea.

Applicazione

Applicare con spugna abbinando 2 colori secondo le indicazioni di cartella del manuale PIETRA CONTINUA ed avendo cura di assecondare il disegno realizzato durante la posa di R303 BASE PIETRA.

Creare leggeri contrasti nelle zone di lavorazione battendo e lavorando la finitura sino a raggiungere un effetto esteticamente gradevole.

Il colore e la resa estetica finale dipendono molto dalla cura dell'applicatore durante la stesura del prodotto.

Consultare il manuale PIETRA CONTINUA per la scelta delle combinazioni di tinte e per la descrizione completa del ciclo applicativo.

R421 VELOPIETRA

Dati tecnici

Colore	Vari
Peso specifico a 25°C	1,23 g/ml
Tempo di essiccazione	4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche
Consumo	0,15-0,20 kg/m ² (complessivamente)
Condizioni per l'utilizzo	Temperature comprese tra i 15°C ed i 30°C. e U.R. <75%
pH	8,5-9
Classificazione VOC (2004/42/CE)	Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I) Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l - contiene VOC: 30 g/l
Magazzinaggio	24 mesi. Conservare il prodotto in confezioni originali, in luogo asciutto e ventilato, ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. La variabilità delle condizioni di cantiere e di applicazione non ci permettono di fornire garanzie specifiche, implicite o esplicite, sui prodotti applicati, sui cicli consigliati nelle documentazioni e sulle rese indicate. È responsabilità del cliente gestire i prodotti secondo le indicazioni delle Schede di Sicurezza e verificare l'idoneità dei sistemi applicativi agli impieghi previsti nei singoli lavori, effettuando opportune prove specifiche.