



R505

INTERMEDIO MONO

FINITURE TRASPARENTI

Descrizione

Formulato monocomponente trasparente in emulsione acquosa a base di resina acrilica.

Utilizzi

Impregnante per superfici cementizie.

R505 INTERMEDIO trova applicazione come impregnante turapori per i prodotti decorativi R306 DECORO CEMENTO e R311 CEMENTO MADRE FINE.

Supporto

Il supporto sarà tipicamente costituito da un fondo di R306 DECORO CEMENTO oppure di R311 CEMENTO MADRE FINE.

Per altre casistiche consultare l'Assistenza Tecnica ErreLAB.

Preparazione del supporto

Valutare il tipo di preparazione meccanica più conveniente (si consiglia leggera abrasivazione con grana 120 oppure 220).

Superfici molto assorbenti e non inquinate possono essere trattate direttamente, previa accurata pulizia.

Nell'utilizzo per realizzare l'effetto "CEMENTO SETA" occorre preparare il supporto con 2 riprese di R306 DECORO CEMENTO, prima di applicare R505 INTERMEDIO MONO.

Nell'utilizzo per realizzare l'effetto "CEMENTO MADRE" occorre preparare il supporto con 1 oppure 2 riprese di R311 CEMENTO MADRE FINE, prima di applicare R505 INTERMEDIO MONO.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso.

Applicazione

Applicare con rullo in microfibra da 6 mm dapprima incrociando le rullate e quindi uniformando la superficie con movimenti paralleli (passaggio "a pettinare").

Il consumo indicativo del prodotto deve essere di almeno 0,10 kg/m².

N.B. Specialmente nel sistema CEMENTO MADRE, la persistenza di zone con colore più chiaro è indice di scarsità di prodotto: occorre rinforzare immediatamente l'applicazione con ulteriore prodotto fino a ottenere una bagnatura uniforme.

R505 INTERMEDIO MONO

Dati tecnici

Colore		Bianco, dopo filmazione trasparente
Peso specifico	a 25°C	1,00 +/- 0,02 g/ml
Residuo secco		19% +/- 1% in peso
Viscosità	a 25°C	200 +/- 5 mPa·s (Splinde 1 20 rpm)
Pot-life		Non applicabile
Secco al tatto	a 25°C e 50% U.R.	1-2 ore
Ricopertura	a 25°C e 50% U.R.	Da 5 a 12 ore a seconda del supporto
Consumo		0,1 kg/m ²
Punto di infiammabilità		Non applicabile
Condizioni per l'utilizzo (*)		Temperature comprese tra i +10°C e i +30°C e U.R. <70%
Solvente per pulizia attrezzi		Acqua
Magazzinaggio		24 mesi. Conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. La variabilità delle condizioni di cantiere e di applicazione non ci permettono di fornire garanzie specifiche, implicite o esplicite, sui prodotti applicati, sui cicli consigliati nelle documentazioni e sulle rese indicate. È responsabilità del cliente gestire i prodotti secondo le indicazioni delle Schede di Sicurezza e verificare l'idoneità dei sistemi applicativi agli impieghi previsti nei singoli lavori, effettuando opportune prove specifiche.