

**Descrizione**

Finitura acrilica all'acqua per interni, coprente, con pigmenti cromati e perlescenti.

**Utilizzi**

Pavimenti e rivestimenti di negozi, appartamenti, uffici e showrooms.

Rivestimento di elementi di arredo.

Consigliato come finitura decorativa di grande pregio a bassissimo spessore per ottenere l'effetto decorativo METALLO.

**Preparazione del supporto**

Il sottofondo deve possedere una resistenza minima alla compressione di  $25 \text{ N/mm}^2$  e a trazione di  $1,5 \text{ N/mm}^2$ .

I diversi supporti vanno preparati secondo le indicazioni contenute nel manuale "SISTEMI APPLICATIVI". Le preparazioni a pavimento prima dell'applicazione di R309 DECORO METALLO terminano con R211 MALTA, mentre le preparazioni a parete terminano con R255 FONDO VERTICAL.

A pavimento, R309 DECORO METALLO si applica su un supporto preparato con un'ulteriore ripresa di R211 MALTA a rasare.

**Preparazione del prodotto**

R309 DECORO METALLO è pronto all'uso; ravvivare il prodotto prima dell'utilizzo tramite miscelatore meccanico in modo da ottenere una miscela omogenea.

**Applicazione**

R309 DECORO METALLO va applicato in due riprese utilizzando un plafone (40x140 mm), operando con pennellata casuale ed evitando accumuli di materiale.

Il consumo indicativo è di circa  $0,1 \text{ kg/m}^2$  per ripresa.

Attendere l'avvenuta essiccazione tra una ripresa e l'altra (4-6 ore).

Si consigliano 2 riprese a finire con R531 TOP-CLEAR LUCIDO.

# R309 DECORO METALLO

## Dati tecnici

Aspetto	Liquido denso
Peso specifico	1,06 g/cm <sup>3</sup>
Tempo di essicazione	4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche
Consumo	circa 0,1 kg/m <sup>2</sup> per ciascuna ripresa
Condizioni per l'utilizzo	Temperature comprese tra i +15°C e i +30°C e U.R. <70%
pH	8,5 – 9
Classificazione VOC (2004/42/CE)	Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I) Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l - contiene VOC: 80 g/l 24 mesi: stoccare il prodotto in confezioni originali, a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.
Magazzinaggio	

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. La variabilità delle condizioni di cantiere e di applicazione non ci permettono di fornire garanzie specifiche, implicite o esplicite, sui prodotti applicati, sui cicli consigliati nelle documentazioni e sulle rese indicate. È responsabilità del cliente gestire i prodotti secondo le indicazioni delle Schede di Sicurezza e verificare l'idoneità dei sistemi applicativi agli impegni previsti nei singoli lavori, effettuando opportune prove specifiche.